

# Roll Profi Open

MADE IN ITALY



- Riavvolgimento automatico a molla
  - Struttura in acciaio verniciato con tamburo in plastica antiurto
  - Fornito di serie con staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
  - Adattabilità a diversi tipi di installazione (parete, soffitto, pavimento)
  - Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente ispezionabile da parte dell'utente
  - Fornito con e senza tubo. L'installazione del tubo da parte dell'utente risulta molto semplice
  - Giunto girevole in acciaio adatto al passaggio di vari fluidi quali acqua, olio, grasso a seconda dei modelli
  - Pressioni di esercizio da 60 bar a 400 bar a seconda dei modelli
  - Conforme alle norme CE
- Automatic spring rewinding
  - Casing made of painted steel with plastic drum
  - Steel swivelling wall bracket
  - Different mounting position (wall/ceiling - floor)
  - Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
  - Available with or without hose, easily installable by the end user
  - Steel rotating joint suitable for different fluids like water, oil, grease depending on the model
  - Pressures from 60 bar to 400 bar depending on the model
  - CE approved
- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
  - Gestell aus lackiertem Stahl mit schlagfestem Kunststoff-Trommel
  - Serienmäßig mit fester oder schwenkbarer Wandhalterung aus lackiertem Stahl
  - Verschiedene Installationsmöglichkeiten (Wand-Boden-Deckenbefestigung)
  - Sonder-Schlauch-Arretierungsvorrichtung, kontrollierbar
  - Mit oder ohne Schlauch erhältlich. Schlauch leicht installierbar
  - Schwenkbare Stahl-Kupplung, eignet sich - je nach Modelltyp - für verschiedene flüssige Medien wie Wasser, Öl oder Fett
  - Modellabhängige Betriebsdrücke von 60 bis 400 bar
  - Konform nach CE-Normen
- Enroulement automatique à ressort
  - Structure en acier peint avec tambour en plastique antichoc
  - Etrier de fixation murale en acier peint en version fixe et orientable
  - Différent position de montage (mur/plafond - plancher)
  - Système de blocage du tuyau à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
  - Fourni avec ou sans tuyau. L'installation du tuyau de la part de l'utilisateur est très simple
  - Joint tournant en acier adapte au passage de fluides eau, huile, graisse selon les modèles
  - Pression d'exercice de 60 bar à 400 bar selon les modèles
  - Conformés aux normes CE



- Installabile a parete - soffitto - pavimento
- Different mounting position (wall-ceiling-floor)
- Wand-Boden Deckenbefestigung
- Différentes position de montage (mur-plafond-plancher)



- Facilità di installazione del tubo da parte dell'utente
- Easily installable hose by the end user
- Schlauch leicht zu installieren
- Tuyau facilement installable

	Codice	Pressione max =bar	Temp. Max MAX	Raccordo Entrata IN	Raccordo Uscita OUT	Diametro Interno mm (ID)	Lunghezza Metri (m)	Peso Kg	Dimensioni (cm)	Pallet
 OIL Olio	<b>860500</b>	60 bar	40° C	1/2" M	1/2" F	Max 1/2" senza tubo - whitout hose	Max 15 m	10 Kg	53 x 47 x 25	26 pz
	<b>860520</b>				3/8" F	3/8"	15 m	16,5 Kg	53 x 47 x 25	26 pz
	<b>860530</b>				1/2" F	1/2"	15 m	17,3 Kg	53 x 47 x 25	26 pz
 WATER Acqua	<b>860600</b>	150 bar	150° C	1/2" M	1/2" F	Max 1/2" senza tubo - whitout hose	Max 15 m	10 Kg	53 x 47 x 25	26 pz
	<b>860620</b>	200 bar			3/8" F	3/8"	15 m	16,5 Kg	53 x 47 x 25	26 pz
	<b>860630</b>	150 bar			1/2" F	1/2"	15 m	17,3 Kg	53 x 47 x 25	26 pz
 GREASE Grasso	<b>860400</b>	400 bar	40° C	1/4" M	1/2" F	Max 1/4" senza tubo - whitout hose	Max 15 m	10 Kg	53 x 47 x 25	26 pz
	<b>860410</b>				1/4" F	1/4"	15 m	14,5 Kg	53 x 47 x 25	26 pz



fluids

